

# ILMALÄMPÖPUMPUT

(kaikki mallit lämmitys ja viilennys toiminnolla, kysy tarjous pelkästä viilennyskoneesta)



**Mitsubishi:** (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )

|             |  |
|-------------|--|
| AP 35       | 1599,00 €                                      |
| FT 25       | 1600,00 € (FT35 – 1700,00 €)                   |
| LN 25 VGHZ2 | 1690,00 € (valkoinen)                          |
| LN 25 VGHZ2 | 1790,00 € (musta, punainen ja helmenvalkoinen) |
| LN 35 VGHZ2 | 1890,00 € (valkoinen)                          |
| RW25VGHZ    | 1990,00 € (valkoinen lippulaivamalli)          |

**Daikin:** (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )

|            |  |
|------------|--|
| Perfera 30 | 1890,00 €                                    |
| Stylish 30 | 1990,00 € (saa myös mustana 100 € lisähinta) |



**Toshiba:** (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Premium 25      | 2090,00 € |
| Premium 35      | 2190,00 € |
| Haori Design 25 | 2090,00 € |



**Perusasennus\*** 650,00 €



Kauppapuistikko 26  
65100 VAASA  
puh. 06-3174513 / 0500262079 / 0503571690  
email: [vaasankkh@netikka.fi](mailto:vaasankkh@netikka.fi)  
[www.vaasankodinkonehuolto.fi](http://www.vaasankodinkonehuolto.fi)

### \*Perusasennuksen hintaan (650 €) sisältyy:

1. -Asennus 20 km säteellä myymälästä ilman kilometriveloitusta.
2. -Asennustyötä 4 tuntia / asentaja (1 asentaja = 4 tuntia, 2 asentajaa = 2 tuntia)
3. -Sisä- ja ulkoyksikön asennuksen, sisältää seinätelineen kiinnikkeineen.
4. -Yhden läpiviennin tekemisen max 30cm paksuun puuseinään.
5. -Eristetyt kylmäaineputket, max 3m
6. -Laitteistojen välinen sähköistys sekä kondensivesiputki.
7. -Laitteiston sähkönsyöttö maadoitetulta pistorasialta, etäisyys max 2m
8. -Käyttöönotto ja käyttöopastus

### \*Perusasennukseen ei sisälly:

1. -Esteiden raivaus asennuspaikalta
2. -Ulkoyksikön kondenssiveden viemärointi (esim. sadevesiviemäriin asfalttipihalla)
3. -Varokkeen ja vikavirtasuojan asentaminen sähköpäätauluun
4. -Sähkönsyötön tuominen pääkeskukselta sisä- tai ulkoyksikölle
5. -Timanttiporaus betoni-, kivi-, valuharkko-, tiili-, siporex- tai kevytsoraharkkoseinään
6. -Normaalista poikkeavat asennusolosuhteet (esim. korkea asennuspaikka)

**Yllä mainitut toimenpiteet riittävät asennuksen suorittamiseen useimmissa kohteissa. Mikäli asennus poikkeaa perusasennuksesta, noudatetaan seuraavia hinnoitteluperusteita:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Lisätyötunti  | 75,00 €/h       |
| Kilometrikorvaus 20km:n säteen jälkeen myymälästä (meno-paluu)                        | 1,30€/km        |
| 3m ylittävän kylmälinjan putkitus   | 35,00€/m        |
| 3m ylittävän sähkösyötön kaapelointi  | 7,50€/m         |
| Extra jäähdytysaine   | 0,20€/g         |
| Betoni- tai valuharkkoseinän poraus   | tapauskohtainen |
| Tiili-, siporex- tai kevytsoraharkkoseinään tehtävät läpiviennit                      | 75,00€/kpl      |
| Betoni- ja kiviseinän kiinnikkeet alkaen 4kpl   | 40,00€          |
| Lisä tärinä/äänenvaimennin alkaen 4 kpl   | 40,00€          |
| Maateline 400mm   | 65,00 €         |
| Maateline 600mm   | 115,00 €        |
| Maateline 800mm   | 145,00 €        |
| Vanhan pumpun irroitus (valmiiksi irroitettun pumpun kierrätys sis. perusasennukseen) | 140,00 €        |
| Kotelo 80*60 mm   | 35,00€/m        |
| Premium kotelo 100*50 mm  | 55,00 €/m       |
| Turvakytkin   | 75,00 €         |
| Air Patrol GSM etäohjain  | 325,00 €        |

### **Muista seuraavat asiat**

Sekä sisä- että ulkoyksikkö on asennettava paikkoihin, joihin asentajalla on helppo pääsy ja joissa hänen on hyvä työskennellä

Ulkoyksikön asentaminen edellyttää vähintään 30 cm:n korkeutta

Lämpöpumput edellyttävät yhtä maadoitettua virtalähdettä. Jotkin lämpöpumput edellyttävät 16 A virtaa

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua asennusaikaa, minkä jälkeen peruutuksesta peritään maksu

20 km ylittävä ajomatka myymälästä laskien veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan

Reiän tekemistä ja kiinnityskohtia koskevat rakennustekniset tiedot on toimitettava asentajalle kirjallisena, jos meidän odotetaan

vastaavan seurauksista. Emme ota vastuuta puuttuvasta rakennusteknisestä laadusta, esimerkiksi heikosti kiinnitetystä tapetista, irtoavasta laastista tai heikosta kiinnittyvyydestä tiileen, puuhun yms.

Asennuksessa noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita. Jos haluat asentuttaa tuotteen asentajan tai valmistajan ohjeiden vastaisesti, takuu saattaa raueta.